

PV210

Pv210

Ручная помпа низкого давления и вакуума



Особенности

- Пневматическое давление до 3 бар.
- Вакуум до -0,9 бар.
- Разрешение до 2,5 Па.
- Теплоизоляция для устранения влияния температуры.
- Предохранительный клапан.
- Быстроразъемные соединения.

Pv210 - это легкая, но прочная и долговечная помпа низкого давления. Прибор был специально разработан для тестирования низкопределных средств измерения давления. Во избежание повреждений калибруемых приборов помпа снабжена предохранительным клапаном.

Характеристики

Основные

Диапазон давления

0...3 бар.

Вакуум

0...-0,9 бар.

Предохранительный клапан

0,05...3 бар.

Материалы

Никелированная латунь, анодированный алюминий, бронза, уплотнения из нитрила, нейлоновый шланг.

Габаритные размеры (В x Ш)

167 x Ø45 мм.

Масса

0,46 кг.



PV210

Pv210

Ручная помпа низкого давления и вакуума

Информация для заказа

PV210

Ручная помпа, два нейлоновых шланга по 0,9 м диаметром 3мм с адаптерами ¼NPT внеш.

PV210-НА

Ручная помпа в кейсе, два нейлоновых шланга по 0,9 м диаметром 3мм с адаптерами ¼NPT внеш. и аксессуарами.

IAS-A110

Ремонтный комплект.

